

LINEA VITA ROBUST – SISTEMI DI PROTEZIONE ANTICADUTA

CARTELLINO IDENTIFICATIVO E INFORMATIVO

COPERTURA DELL'EDIFICIO DOTATA DI SISTEMA DI ANCORAGGIO A NORMA UNI 11578:2015

Edificio sito in via _____ N° _____
 Comune _____ Prov. _____

DPI

(Dispositivi di Protezione Individuale)

OBBLIGATORI

Spiegazione dispositivi di ancoraggio installati:	
Tipo	N° max. appaltatori
Tipo A	1 <input type="checkbox"/>
Tipo B	2 <input type="checkbox"/>
Tipo C	3 <input type="checkbox"/>

* Il numero massimo di appaltatori è determinato dal numero di dispositivi di ancoraggio.

LEGGERE ATTENTAMENTE I FASCICOLI TECNICI ALLEGATI PRIMA DI ACCEDERE ALLA COPERTURA E DI UTILIZZARE IL SISTEMA DI ANCORAGGIO

Indicazioni generali:

- Consultare la documentazione tecnica per maggiori informazioni.
- Sul posto di lavoro:
- Controllare che siano adibiti e addebitati all'uso dei DPI.
- I DPI non sono da usare come sostituti di personale.
- Verificare che i DPI siano quelli previsti per l'uso con il presente sistema di ancoraggio.
- Verificare che i DPI, in caso di caduta, non generi un carico maggiore di 6 kN.
- In caso di incidenti o danneggiamenti effettuare un'ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio.
- Verificare quali dei dispositivi installati possono essere utilizzati per interventi di emergenza.
- La manutenzione deve essere in caso di modifiche dei dispositivi di ancoraggio.
- L'impiego autorizzato è soggetto ad approvazione particolare e obbligatorio ed eventuale non superiore a 2 anni per i carichi stabili del sistema di ancoraggio e non superiore a 4 anni per i carichi stabili alla dinamica di risposta a ogni intervento.

DETTAGLI DI MONTAGGIO IN ESERCIZIO:

Ispezioni periodiche:

1. effettuato il _____	fine
2. effettuato il _____	fine
3. effettuato il _____	fine
4. effettuato il _____	fine
5. effettuato il _____	fine
6. effettuato il _____	fine
7. effettuato il _____	fine
8. effettuato il _____	fine
9. effettuato il _____	fine
10. effettuato il _____	fine

È VIETATO UTILIZZARE IL SISTEMA DI ANCORAGGIO SE NON È STATO REGOLARMENTE ISPEZIONATO

IN CASO DI EMERGENZA NON IMPROVVISARE ATTIVITÀ DI SOCCORSO MA CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO

112
Numero unico di emergenza

Il titolare del sistema di ancoraggio ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'utilizzatore tutta la documentazione tecnica relativa, nonché di apporre questo cartello in prossimità dell'accesso alla copertura.

Sistema di ancoraggio realizzato con dispositivi della gamma Linea Vita ROBUST di Würth S.p.A.
 Via Sestese, 51 - 37044 Flego (BI) - Tel. 0471 828 000 - servizioclienti@wurth.it - www.wurth.it

Art. 0899 605 761

Art. 0899 605 761


- da affiggere in prossimità dell'accesso alla copertura e da compilare in modo indelebile
- in alluminio di spessore 0,5 mm
- dimensioni 300 x 200 mm
- peso: 80 g

TENDITORE WTD 12



Art. 0899 032 868

- in acciaio inox A4 (AISI 316)
- filetto M12



ATTACCO BICONO WAQLOCK PER FUNE



Art. 0899 032 761

- in acciaio inox A2 (AISI 304)
- dimensioni: Ø 25 x 75 mm
- composto da:
serracavo filetto maschio + ogiva (in ottone) + attacco filetto femmina

OGIVA PER WAQLOCK



Art. 0899 032 762

- ricambio in caso di perdita del pezzo già fornito con attacco WAQLOCK
- in ottone

GRILLO WGRL



Art. 0899 032 763

- in acciaio inox A4 (AISI 316)
- Ø 12 mm