

## Graffa centrale Easy Click

- per il fissaggio di pannelli fotovoltaici SENZA CORNICI
- solo per il fissaggio di pannelli in orizzontale
- per pannelli con uno spessore di 6,8 mm
- distanza tra i pannelli: 22 mm
- premontata, completa di:
  - piastra superiore, alluminio
  - piastra inferiore, alluminio
  - guarnizione EPDM
- certificato Bosch Sharp



Articolo su richiesta

## Graffa terminale Easy Click

- per il fissaggio di pannelli fotovoltaici SENZA CORNICI
- solo per il fissaggio di pannelli in orizzontale
- per pannelli con uno spessore di 6,8 mm
- premontata, completa di:
  - piastra superiore, alluminio
  - piastra inferiore, alluminio
  - guarnizione EPDM
- certificato Bosch Sharp



Articolo su richiesta

## Graffa centrale Testa Martello

- per il fissaggio di pannelli fotovoltaici SENZA CORNICI
- solo per il fissaggio di pannelli in orizzontale
- per pannelli con uno spessore di 6,5 - 7,5 mm
- distanza tra i pannelli: 22 mm
- premontata, completa di:
  - piastra superiore, alluminio
  - dado esagonale M8 in acciaio inox A2
  - piastra inferiore, alluminio
  - vite testa martello M8x45, in acciaio inox A2
  - guarnizione EPDM
- certificato Bosch Sharp



Articolo su richiesta

## Graffa terminale Testa Martello

- per il fissaggio di pannelli fotovoltaici SENZA CORNICI
- solo per il fissaggio di pannelli in orizzontale
- per pannelli con uno spessore di 6,5 - 7,5 mm
- premontata, completa di:
  - guarnizione EPDM
  - piastra superiore, alluminio
  - dado esagonale M8 in acciaio inox A2
  - piastra inferiore, alluminio
  - vite testa martello M8x45, in acciaio inox A2
- certificato Bosch Sharp



Articolo su richiesta